



TARIFA 2024 ARQUITECTURAL

REF	FOCOS VPAR-DW		PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	 H11553	FOCO ARQUITECTURAL VPAR-70DW IP66 7 X 15W 2700-6000K Lentes simétricas apertura de 25°. Luminosidad: 2594 Lm - 531 Lux a 5 m Parametrización RDM. Brillo: DMX de 2 a 4. Frecuencia 900 Hz a 3600 Hz Consumo: 70W Dimensiones 117 x 224 x 221 mm. Peso 3,5 kilos	649,00	311,09
	 H11552	FOCO ARQUITECTURAL VPAR-120DW IP66 12 X 15W 2700-6000K Lentes simétricas apertura de 25°. Luminosidad: 4669 Lm - 903 Lux a 5 m Parametrización RDM. Brillo: DMX de 2 a 4. Frecuencia 900 Hz a 3600 Hz Consumo: 120W Dimensiones 157 x 240 x 254 mm. Peso 5,5 kilos	759,00	376,36
	 H11551	FOCO ARQUITECTURAL VPAR-150DW IP66 18 X 15W 2700-6000K Lentes simétricas apertura de 25°. Luminosidad: 6831 Lm - 1160 Lux a 5 m Parametrización RDM. Brillo: DMX de 2 a 4. Frecuencia 900 Hz a 3600 Hz Consumo: 150W Dimensiones 157 x 270 x 290 mm. Peso 7 kilos	929,00	460,66
REF	FOCOS VPAR-RGBL		PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	 H11550	FOCO ARQUITECTURAL VPAR-70RGBL IP66 7X20W RGBL 25° LED 4 en 1 Rojo Verde Azul Lima. Parametrización RDM. Consumo: 72W Brillo: 2165 lm – 428 lux a 5 m. DMX de 2 a 8c. Frecuencia 900 Hz a 3600Hz Enfriamiento: convección. Dimensiones 117x224x221mm. Peso 3,5 kilos	669,00	331,73
	 H11549	FOCO ARQUITECTURAL VPAR-120RGBL IP66 12X20W RGBL 25° LED 4 en 1 Rojo Verde Azul Lima. Parametrización RDM. Consumo: 118W Brillo: 4224 lm – 837 lux a 5 m. DMX de 2 a 8c. Frecuencia 900 Hz a 3600Hz Enfriamiento: convección. Dimensiones 157 x 240 x 254 mm. Peso 5,5 kilos	819,00	406,12
	 H11548	FOCO ARQUITECTURAL VPAR-150RGBL IP66 18X20W RGBL 25° LED 4 en 1 Rojo Verde Azul Lima. Parametrización RDM. Consumo: 153W Brillo: 6285 lm – 1270 lux a 5 m. DMX de 2 a 8c. Frecuencia 900 Hz a 3600Hz Enfriamiento: convección. Dimensiones 157 x 270 x 290 mm. Peso 7 kilos	1049,00	528,83
REF	PROYECTORES VCOB-DWL		PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	 H11377	FOCO ARQUITECTURAL VCOB-60DWL IP66 COB 60° COB 60 W Blanco dinámico 2700-6300 K. Brillo: 24021lm-102 lux a 5 m. Consumo: 60W. IRC: 96 Compatible RDM. DMX de 2 a 8c. 900 Hz a 3600 Hz Dimensiones (mm) 117 x 224 x 221. Peso (kg) 3,7	519,00	261,65
	H11374	FOCO ARQUITECTURAL VCOB-120DW IP66 COB 50° COB 120 W Blanco dinámico 2700-6300 K. Brillo: 6553 lm – 294 lux a 5 m. Consumo: 120W. IRC: 96 Compatible RDM. DMX de 2 a 8c. 900 Hz a 3600 Hz Dimensiones (mm) 316 x 193 x 297. Peso (kg) 8,7	819,00	412,88
REF	PROYECTORES VCOB-RGBL		PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H11376	FOCO ARQUITECTURAL VCOB-60RGBL IP66 COB 60° COB 60W 4en1 Rojo Verde Azul Lima. Brillo: 2893 lm – 80 lux a 5 m. Consumo: 60W. Compatible consolas RDM. DMX de 2 a 8c. 900 Hz a 3600 Hz Dimensiones (mm) 117 x 224 x 221. Peso (kg) 3,7	519,00	261,65
	 H11373	FOCO ARQUITECTURAL VCOB-150RGBL IP66 COB 50° COB 150W 4en1 Rojo Verde Azul Lima. Brillo: 5695 lm – 266 lux a 5 m Consumo: 150W. Compatible RDM. DMX de 2 a 8c. 900 Hz a 3600 Hz Dimensiones (mm) 316 x 193 x 297. Peso (kg) 8,7	969,00	488,51
REF	BARRAS LED VBAR-DWL		PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	 H11382	VBAR-50DW BARRA LED IP66 12x Blanco 2700-5600K 50W 15x30° 12 x LEDs Blanco dinámico 2700-5600K. Lentes simétricas de 15° x 30° LED Luminosidad: 2355 lm – 325 lux a 5 m CRI 95. Consumo de energía 50W Dimensiones: 484 x 117 x 53 mm. Peso 3,2 kilos	549,00	285,84

	 H11380	VBAR-100DW BARRA LED IP66 24x Blanco 2700–5600K 100W 15x 30° 24 x LEDs Blanco dinámico 2700-5600K. Lentes simétricas de 15° x 30° LED Luminosidad: 4724 Lm-729 Lux a 5m CRI 95. Consumo de energía 102W Dimensiones: 997 x 117 x 53 mm. Peso 5,7 kilos	799,00	416,01
--	--	--	--------	---------------

REF	BARRAS LED VBAR-RGBL	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	 H11381	VBAR-50RGBL BARRA LED IP66 12x RGBL 50W 12° - 2 zonas 12 x LEDs 4 W 4 en 1 Rojo Verde Azul Lima. Lentes simétricas de 12° LED Luminosidad: 2655 lm – 960 lux a 5 m. Consumo de energía 52W Dimensiones: 484x117x53mm. Peso 3,2 kilos	549,00	285,84
	 H11379	VBAR-100RGBL BARRA LED IP66 24x RGBL 100W 12° - 4 zonas 24 x LEDs 4 W 4 en 1 Rojo Verde Azul Lima. Lentes simétricas de 12° LED Luminosidad: 3620 lm – 1580 lux a 5 m. Consumo de energía 102W Dimensiones: 997 x 117 x 53mm. Peso 5,7 kilos	799,00	416,01

REF	PROYECTORES ALTA POTENCIA VPANEL-RGBL	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---------------------------------------	------------------	----------

	 H11547	PROYECTOR ARQUITECTURAL VPANEL-200RGBL 30° IP66 24 LEDs de 20W de cuatro colores RGBL (rojo, verde, azul, lima) Brillo: 6352 lm – 1080 lux a 5 m. Compatible con RDM. DMX de 2 a 20 c Consumo: 207W. Frecuencia actualización 900 Hz a 3600 Hz Dimensiones (mm) 582 x 270 x 178 Peso (kg) 15,3	1399,00	693,72
--	--	---	---------	---------------

REF	PROYECTORES EFECTOS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---------------------	------------------	----------

	 H11554	PROYECTOR ARQUITECTURAL EFECTO AGUA IP66 1xLED 90W 7800K. 1 rueda de color + 2 ruedas de efectos. Consumo: 72W Compatible RDM DMX en 5c. Se incluyen 3 de 25°, 40° o 55° Dimensiones (cm) 30 x 20,9 (alto) x 28,6. Peso (kg) 7	999,00	478,86
---	---	--	--------	---------------

REF	ACCESORIOS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------	------------------	----------

	H11383	CONTROLADOR RDM VRDM-CONTROL CONTEST ARQUITECTURAL Caja control remoto RDM que le permite ,Dirigir un aparato en DMX Modificar el modo DMX, Master Slave, Acceso directo canales DMX Realizar actualizaciones en el dispositivo Etc. Dimen 154 x 76 x 49mm Peso (kg) 0,47	379,00	187,93
	H11546	VRDM-SPLIT DMX RDM 1x ENTRADA - 2x SALIDA - IP66 Amplificar la señal DMX entrante en dos salidas DMX compatibles con RDM. Dos modos: Híbrido 1 x Hybride IN a 2 x Hybride OUT+potencia de refuerzo. DMX 1 x ENTRADA DMX a 2 x SALIDA DMX	249,00	129,65
	H11540	CABLE HIBRIDO DMX + ALIMENTACION IP-67 1M	52,00	26,22
	H11541	CABLE HIBRIDO DMX + ALIMENTACION IP-67 3M	79,00	39,83
	H11542	CABLE HIBRIDO DMX + ALIMENTACION IP-67 5M	99,00	49,41
	H11543	CABLE HIBRIDO DMX + ALIMENTACION IP-67 10M	159,00	80,16
	H11539	CABLE ADAPTADOR 1xSHUKO + XLR IN A HIBRIDO OUT IP-67 Para alimentar tu línea de proyectores en interiores, puedes utilizar el cable adaptador VC-ADAPT, que cuenta con un enchufe 2P+T para la alimentación y un enchufe XLR para DMX, y que sale en un enchufe híbrido Power+DMX	75,00	37,81

